

PROTECTOR ELÁSTICO PARA IMPRESIONES - SATIN

Descripción

El barniz UV ARTShield Satin es un barniz protector base agua que incrementa la protección UV. Protege de la abrasión y del agua. Se puede utilizar en un gran número de soportes y sustratos, incluidos el canvas, las tintas solventes base agua y las pigmentadas.



Características

El barniz UV ARTShield Satin proporciona protección a largo plazo y es ideal para utilizar sobre canvas. A causa de la elasticidad del barniz, los extremos del canvas no se abren ni se agrietan cuando se cubren con marcos. Cada aplicación tiene un consumo aproximado de 100-120 gramos por metro cuadrado. Así, podríamos extender un litro de barniz protector ARTShield S sobre unos 8 a 10 metros cuadrados. Es esencial remover bien el producto antes de proceder a su uso. Esto asegura una distribución uniforme de los pigmentos para brillos/mates y prevé irregularidades del barniz sobre la impresión.

Proceso

La temperatura del habitáculo donde apliquemos el barniz no debe estar por debajo de los 13 grados. El tiempo de secado es de unas dos a tres horas en un ambiente de unos 20 grados aproximados y un 50% de humedad. Las herramientas que utilice para extender ARTShield debe lavarlas con agua y secarlas completamente. Se recomienda encarecidamente el uso de guantes protectores y gafas de seguridad. No guarde el producto en ambientes inferiores a 5 grados.

Especificaciones técnicas

*Aplicar en:	Interiores ventilados
*Tipo de superficie:	Satinado
*Valor PH:	8,5 9,2
*Aplicar con:	Rodillo, Pulverizador, pistola pintura, Aerógrafo.
*Diluyente:	20% de agua y 80% de producto

Formatos

- *Botella 250 ml
- *Botella de 1 litro
- *Bidón de 5 litros